

Link do produktu: <https://www.batpol.shop/wiazka-kabli-przewodow-opel-astra-drzwi-tyl-p-2641.html>

WIĄZKA KABLI PRZEWODÓW OPEL ASTRA DRZWI TYŁ



Cena brutto	123,00 zł
Cena netto	100,00 zł
Producent części	Delphi
Typ samochodu	Samochody osobowe
Numer katalogowy części	OPEL OE-13158679
Numer katalogowy oryginału	13158679
Jakość części (zgodnie z GVO)	O - oryginał z logo producenta pojazdu (OE)
Numery katalogowe zamienników	OPEL 6286768, GM 93189351, 13139962, 13139966, 13139967, 1311867

Opis produktu



Oferujemy Państwu na tej aukcji

Nową wiązkę drzwi tył

OPEL ASTRA H (III) 2004-2014

Jeżeli w drzwiach przestały działać:

- głośniki
- elektryczne szyby
- centralny zamek

Zestaw pasuje do wszystkich wersji wyposażenia (12 kabli).

bez systemu **OPEN&START**, **dokładny opis kabli poniżej**.

Ten zestaw jest dla Ciebie, **Koszt zestawu w ASO to ponad 500zł!**

Charakterystyka:

- **Ilość styków, pinów w kostce:** 19 pin (12 z zarobionymi kablami ; 0,5-2,5mm²)
- **Producent złącza:** Delphi oryginał
- **Długość przewodów:** około 40 cm
- **Materiał styków, konektorów:** Brąz cynowany CuZn/Sn
- **Materiał obudowy:** poliamid 6.6
- **Zastosowanie np:** złącze drzwiowe

W zestawie:

- **Wiązka:** 1 sztuka, pierścień mocujący

Oferujemy Państwu na tej aukcji wiązkę z 12 zarobionymi kablami

Wiązka została wykonana na profesjonalnych maszynach, użyte elementy są najwyższej jakości, oryginalne złącze, konektory Te Tyco, oraz przewody Polskiego producenta.

Długość wiązki została przemyślana tak aby jej wymiana była jak najwygodniejsza, przewody długości 40 cm zapewnią wygodną wymianę i dostęp do Państwa instalacji w samochodzie.

Kolorystyka przewodów została dobrana tak aby jak najdokładniej odzwierciedlić oryginał, zastrzegamy jednak że nie zawsze w 100% będzie się pokrywała z Państwa przewodami w samochodzie. Składa się na to wiele czynników model samochodu, rok produkcji itp.

Poniżej przedstawiamy duże, wyraźne zdjęcia na których dokładnie widać gdzie oraz jakie kolory przewodów są zamontowane.

- **FLRY-B** - przewód samochodowy niskiego napięcia (FL) o zredukowanej grubości izolacji (R), z polwinitu (Y), z żyłą asymetryczną (B) - wielożyłowy
- **Żyła:** Miedziana, wielodrutowa, giętka
- **Izolacja:** PVC, klasa B (wg ISO 6722-1)
- **Temperatura pracy przewodów:** -40°C ÷ 100°C
- **Normy / Specyfikacje NORMA:** ISO 6722-1; DIN 72551-6; ECE-R 118
- **Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH I Dyrektywy RoHS.**

Kolorystyka i przekrój przewodów poniżej - widok od przodu

kostki:

- 1) Przekrój 2,5 mm² Kolor kabla czerwony
- 2) Przekrój 2,5 mm² Kolor kabla brązowy
- 19) Przekrój 0,5 mm² Kolor brązowy
- 18) Przekrój 0,5 mm² Kolor brązowy z zielonym paskiem
- 17) Przekrój 0,5 mm² Kolor zielony
- 12) Przekrój 0,5 mm² Kolor fioletowy
- 11) Przekrój 0,5 mm² Kolor zielony z fioletowym paskiem
- 10) Przekrój 0,5 mm² Kolor niebieski z białym paskiem
- 3) Przekrój 0,5 mm² Kolor biały z szarym paskiem
- 4) Przekrój 0,5 mm² Kolor biały
- 5) Przekrój 0,5 mm² Kolor zielony z czarnym paskiem
- 6) Przekrój 0,5 mm² Kolor szary







